

SERBATOIO PRESSURIZZATO PRESSURIZED TANK DEPÓSITO PRESURIZADO

Caratteristiche

Esistono due formati:

PORTATA 18 L

Altezza 565 mm
Diametro 232+ -2 mm
Peso 4.4 Kg

PORTATA 9 L

Altezza 341 mm
Diametro 232+2 mm
Peso 3.65 Kg

Materiali

I serbatoi e le valvole sono in acciaio inossidabile ed il coperchio con maniglia è in gomma. Non ci sono parti ossidabili.

Characterists

There are two types:

CAPACITY 18 L

Hight 565 mm
Diameter 232+ -2 mm
Weight 4,4 Kg

CAPACITY 9 L

Hight 341 mm
Diameter 232+2 mm
Weight 3,65 Kg

Materials

The pressure tank and the valves are in stainless steel and the cover with a handle in rubber. It isn't oxidable.

Características

Existen dos formatos:

CAPACIDAD 18 L

Altura 565 mm
Diámetro 232+ -2mm
peso 4.4 kg

CAPACIDAD 9 L

Altura 341 mm
Diámetro 232+2mm
Peso 3.65 kg

Materiales:

Los depósitos y las válvulas son de acero inoxidable y la tapa con asa es de goma. No hay partes oxidables.



18 LITERS

9 LITERS

Model	Capacity		Weight * (Kg.)	Wheels and visul level
	LPM	GPM		
SERBJ9L	9	2.38	3,5	NO
SERBJ18L	18	4.75	4,5	NO

SERBATOIO PRESSURIZZATO CARRELLATO PRESSURIZED TANK WITH WHEELS DEPÓSITO PRESURIZADO TRANSPORTABLE CON RUEDAS

Caratteristiche

I serbatoi portatili per l'erogazione di Spray o per schiuma, sono conformi alla direttiva PED e CE, sono disponibili in acciaio verniciato oppure in acciaio Inox lucidato e in diverse taglie. Tutti i serbatoi presentano una valvola di regolazione di pressione e attacchi rapidi per gli accessori di spruzzo. La pressione massima di esercizio è di 6 Bar. Per agevolare la manovrabilità, sono tutti provvisti di telaio di supporto con ruote. Sono disponibili nelle capacità di 24, 50 e 100 Lt. Il modello da 100 Lt. è disponibile anche in versione in posizione orizzontale. I serbatoi sono forniti completi di raccordi, tubazioni e lancia.

Characterists

The portable tanks for dispensing Spray or foam, comply to rules PED and CE, are available in painted steel or polished stainless steel in different sizes. All tanks have a regulating valve of pressure and quick connection for spray accessories. Max pressure of exercise is of 6 Bar. To facilitate handling, are all equipped with wheels. Are available in the capacity of 24, 50 and 100 liters. Model from 100 Lt is also available in horizontal position. Thanks are supplied complete with fittings, tubes and lance.

Características

Los depósitos transportables para la pulverización de líquido o espuma, cumplen con las normativas PED y CE, están disponibles en acero pintado o acero inoxidable en diferentes tamaños. Todos los depósitos tienen una válvula de regulación de presión y ataque rápido para los accesorios. La presión de operación máxima es de 6 bar. Para facilitar el manejo, todos tienen la estructura de soporte con ruedas. Están disponibles en capacidades de 24,50 y 100 litros. El modelo también está disponible en 100 Lt en una posición horizontal. Los depósitos se entregan con los accesorios, tuberías y lanza.

USE	PAINTED STEEL	STAINLESS STEEL	CAPACITY		WEIGHT
			LT	GAL	
SPRAY	F TANK 24 S	I TANK 24 S	24	6,34	13
	F TANK 50 S	I TANK 50 S	50	13,2	24
	F TANK 100 S	I TANK 100 S	100	26,4	38
FOAM	F TANK 24 F	I TANK 24 F	24	6,34	13
	F TANK 50 F	I TANK 50 F	50	13,2	24
	F TANK 100 F	I TANK 100 F	100	26,4	38

STAINLESS STEEL



PAINTED STEEL

